

DESCRIZIONE

CARICABATTERIE E AVVIATORE CARRELLATO, TRIFASE, VENTILATO, PER LA CARICA DI ACCUMULATORI AL PIOMBO CON TENSIONE DI 12/24 V E L'AVVIAMENTO RAPIDO DI TUTTI I TIPI DI AUTOVETTURE, FURGONI, AUTOCARRI LEGGERI, MACCHINE MOVIMENTO TERRA, TRATTORI E CAMION. DOTATO DI SELETTORE CARICA NORMALE, CARICA RAPIDA (BOOST), AVVIAMENTO RAPIDO, TEMPORIZZATORE PER LA CARICA RAPIDA, COMANDO A DISTANZA ED AMPEROMETRO.



CARATTERISTICHE

COLORE: ROSSO (RAL 3020)
TRASPORTABILITA': CARRELLATA
VENTILAZIONE FORZATA
PROTEZIONE TERMOSTATICA CONTRO SOVRATEPERATURE
PROTEZIONE INVERSIONE POLARITA'
PROTEZIONE CORTO CIRCUITO USCITA
REGOLAZIONE CORRENTE DI CARICA: A SCATTI
NR. REGOLAZIONI CORRENTE DI CARICA: 6
TENSIONE IN USCITA SELEZIONABILE
TIPO DI ACCUMULATORI CARICABILI: PB-WET
SELEZIONE CARICA RAPIDA (BOOST)
TEMPORIZZATORE PER CARICA RAPIDA
SELEZIONE AIUTO AVVIAMENTO
VISUALIZZAZIONE CORRENTE DI CARICA
COMANDO A DISTANZA

ACCESSORI DI SERIE

713163 CAVO 50 MMQ 3,0 M E PINZA DI MASSA
713162 CAVO 50MMQ 3M-PINZA POSITIVO-OCCHIE.Ø10
123993 COMANDO A DISTANZA 6 M

DATI TECNICI

FREQUENZA DI RETE	Hz	50 - 60
TENSIONE DI RETE TRIFASE	V	230 / 400
POTENZA ASSORBITA IN CARICA	KW	7
POTENZA ASSORBITA IN AVV.TO	KW	44
TENSIONE DI CARICA/AVVIAMENTO	V	12 - 24
CORRENTE DI CARICA EFFICACE	A	150 - 250
CORRENTE DI CARICA EN60335-2-29	A	130 - 220

CORRENTE AVV. 1V/C EN60335-2-29	A	1000 - 1300
CORRENTE DI AVVIAMENTO MASSIMA	A	1700 - 2000
POSIZIONI DI REGOLAZIONE	nr	6
CAPACITA NOM.LE RIF.TO MINIMA	Ah	70
CAPACITA NOM.LE RIF.TO MASSIMA	Ah	2000 - 4000
DIMENSIONI (LxWxH)	cm	38 x 56 x 88,5
PESO	kg	69

IMBALLO PALLETTIZZAZIONE TRASPORTO

LAY OUT IMBALLO		AVANA
DIM. IMBALLO MACCHINA (LxWxH)	cm	45,5 x 35,5 x 83
PESO UNITARIO LORDO MACCHINA	kg	73
Q.TA' MACCHINE PER PALLET	pz	6
TIR 13,6 MT H=235 CM PALLETTIZZATO		
Q.TA' MACCHINE	pz	360
CONTAINER 20 FT SFUSO		
Q.TA' MACCHINE	pz	144
CONTAINER 20 FT PALLETTIZZATO		
Q.TA' MACCHINE	pz	110
CONTAINER 40 FT PALLETTIZZATO		
Q.TA' MACCHINE	pz	230

NORMATIVE E CERTIFICAZIONI

LVD 73/23 - DIRETTIVA BASSA TENSIONE, SICUREZZA PRODOTTO
EN 60335-2-29
EMC 89/336 - DIRETTIVA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA
EN 55014
MARCATURA CE
*** DOCUMENTAZIONE ***
MANUALE ISTRUZIONE STANDARD TELWIN
CERTIFICATO DI GARANZIA INTERNO AL MANUALE