

## DESCRIZIONE

CARICABATTERIE E AVVIATORE CARRELLATO, TRIFASE, PER LA CARICA DI ACCUMULATORI AL PIOMBO CON TENSIONE DI 12/24 V E L'AVVIAMENTO RAPIDO DI TUTTI I TIPI DI AUTOVETTURE, FURGONI, AUTOCARRI LEGGERI, MACCHINE MOVIMENTO TERRA, TRATTORI E CAMION. DOTATO DI SELETTORE CARICA NORMALE, CARICA RAPIDA (BOOST), AVVIAMENTO RAPIDO, TEMPORIZZATORE PER LA CARICA RAPIDA, COMANDO A DISTANZA ED AMPEROMETRO.



## CARATTERISTICHE

COLORE: ROSSO (RAL 3020)  
 TRASPORTABILITA': CARRELLATA  
 PROTEZIONE TERMOSTATICA CONTRO SOVRATEMPERATURE  
 PROTEZIONE INVERSIONE POLARITA'  
 PROTEZIONE CORTO CIRCUITO USCITA  
 REGOLAZIONE CORRENTE DI CARICA: A SCATTI  
 NR. REGOLAZIONI CORRENTE DI CARICA: 5  
 TENSIONE IN USCITA SELEZIONABILE  
 TIPO DI ACCUMULATORI CARICABILI: PB-WET  
 SELEZIONE CARICA RAPIDA (BOOST)  
 TEMPORIZZATORE PER CARICA RAPIDA  
 SELEZIONE AIUTO AVVIAMENTO  
 VISUALIZZAZIONE CORRENTE DI CARICA  
 COMANDO A DISTANZA

## ACCESSORI DI SERIE

123456 CAVO 25 MMQ 2,5 M  
 123467 CAVO 25 MMQ 3 M  
 123993 COMANDO A DISTANZA 6 M  
 712026 PINZA DI MASSA  
 712025 PINZA POSITIVO

**DATI TECNICI**

FREQUENZA DI RETE	Hz	50 - 60
TENSIONE DI RETE TRIFASE	V	230 / 400
POTENZA ASSORBITA IN CARICA	KW	2,5
POTENZA ASSORBITA IN AVV.TO	KW	20
TENSIONE DI CARICA/AVVIAMENTO	V	12 - 24
CORRENTE DI CARICA EFFICACE	A	100
CORRENTE DI CARICA EN60335-2-29	A	80
CORRENTE AVV. 1V/C EN60335-2-29	A	640
CORRENTE DI AVVIAMENTO MASSIMA	A	1000
POSIZIONI DI REGOLAZIONE	nr	5
CAPACITA NOM.LE RIF.TO MINIMA	Ah	20
CAPACITA NOM.LE RIF.TO MASSIMA	Ah	1200 - 800
DIMENSIONI (LxWxH)	cm	32 x 48 x 73,5
PESO	kg	39

**IMBALLO PALLETTIZZAZIONE TRASPORTO**

LAY OUT IMBALLO		STD TELWIN - FLEXO
DIM. IMBALLO MACCHINA (LxWxH)	cm	30 x 41 x 74
PESO UNITARIO LORDO MACCHINA	kg	40
Q.TA' MACCHINE PER PALLET	pz	9
TIR 13,6 MT H=235 CM PALLETTIZZATO		
Q.TA' MACCHINE	pz	576
CONTAINER 20 FT SFUSO		
Q.TA' MACCHINE	pz	294
CONTAINER 20 FT PALLETTIZZATO		
Q.TA' MACCHINE	pz	198
CONTAINER 40 FT PALLETTIZZATO		
Q.TA' MACCHINE	pz	414

**NORMATIVE E CERTIFICAZIONI**

LVD 73/23 - DIRETTIVA BASSA TENSIONE, SICUREZZA PRODOTTO  
 EN 60335-2-29  
 EMC 89/336 - DIRETTIVA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA  
 EN 55014  
 MARCATURA CE  
 \*\*\* DOCUMENTAZIONE \*\*\*  
 MANUALE ISTRUZIONE STANDARD TELWIN  
 CERTIFICATO DI GARANZIA INTERNO AL MANUALE